

# Integra Adhesives®

## SURFACE BONDER S.S.A.

Sektör standartlarına uygun, görünmez birleşme noktaları için mükemmel uyumlu Katı Yüzey Yapıştırıcısı.



Surface Bonder S.S.A Katı Yüzey ve Kompozitlerin birleştirilmesi için ideal yapıştırıcıdır. UV ışınlarına karşı üstün dayanıklılık, yüksek bağlanma kuvveti ve tüm üreticilerin serilerine kusursuz şekilde uyan 410'un üzerinde renk.

Surface Bonder S.S.A. daha uzun çalışma süresi sunar (14 dakikaya kadar) ve sabitleme süresi 30 dakikanın altındadır

**50ml, 100ml, 250ml ve 500 ml'lik**  
Kartuşlarda sunulur!

# SURFACE BONDER S.S.A.

Katı Yüzey ve Kompozit Katı Yüzey için Yüzeyleme Yapıştırıcısı

## AVANTAJLARI

410+ renkte sunulur  
Yüksek Güç  
Daha uzun çalışma süresi  
20-30 dakikalık sabitleme süresi  
UV: UV ışınlarına karşı üstün dayanıklılık  
Epoksi İçermez – Çevre için toksik olarak sınıflandırılmamıştır

## UYGULAMALAR

Katı Yüzey ve Kompozit Katı Yüzey için kapalı alanda kullanım:

- ✓ Üst birleşme noktaları
- ✓ Laminasyonlar
- ✓ Gönye kenarlar

## İLETİŞİM

### TELEFON

+44 (0) 191 259 0033

### FAKS

+44 (0) 191 257 4525

### E-POSTA VE WEB

EuropeSales@integra-adhesives.com  
integra-adhesives.com/europe

**Integra**  
**Adhesives**

## Ürüne genel bakış

Surface Bonder S.S.A. akrilik ve polyester karışımlardan yapılmış kompozit çalışma tezgahları ve katı yüzeyler için birleşme noktasız, kusursuz renk uyumuna sahip bir görünüm sağlar. Daha uzun çalışma süreleriyle günümüzün modern yapım yöntemleri için idealdir ve buna rağmen sertleşme süresi kısadır. Surface Bonder S.S.A yüksek bağlanma kuvvetine sahip olduğundan entegre montajlı lavabolar, küvetler, laminasyon ve gönye çalışmaları gibi dinamik yüklere maruz kalan uygulamalara karşı dayanıklıdır.

Surface Bonder S.S.A. kaliteli bir montaj için size hızlı, kolay ve tutarlı sonuçlar sunar.

## Özellikler

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Çalışma Süresi               | 9-14 dakika            |
| Sabitlenme Süresi            | 20-30 dakika           |
| Çalışma Sıcaklığı            | 18°C-30°C* (65°F-85°F) |
| Viskozite-Yapıştırıcı        | 4,000-10,000 cPs       |
| Viskozite-Aktivatör          | 8,000-12,000 cPs       |
| Renk-Yapıştırıcı             | Çeşitli                |
| Renk-Aktivatör               | Renksiz/Saydam         |
| Karıştırma Oranı             | 10:1                   |
| Önerilen Birleştirme Çizgisi | 0.05-1.00mm            |
| Eğilme Mukavemeti-Katı Yüzey | >27 MPa (N/mm²)        |
| Raf Ömrü                     | 2 yıl                  |

\* 12°C (55°F) altı veya 32°C (90°F) üstü sıcaklıklarda kullanım, eksik sertleşmeye, sararmaya ve düşük birleştirme kuvvetine neden olabilir

## Renk Uyumu

Integra Adhesives, sektörde renk uyumu konusunda üstün bir marka olarak tanınmaktadır. Laboratuvarlarımızda benzersiz renk uyumlarını sağlamak için en yeni teknolojiler ve uygulama konusundaki kapsamlı bilgilerimiz kullanılmaktadır. Müşterilere arasından seçim yapabilecekleri büyük ve her geçen gün genişleyen bir renk paleti sunulur. Farklı yüzeylerde doğru renk uyumu için [www.integra-adhesives.com/colour-charts/](http://www.integra-adhesives.com/colour-charts/) adresini ziyaret edin veya [Apple App Store](https://www.apple.com/app-store/) or [Google Play App Store](https://www.google.com/play-store/) 'da Integra Adhesives aramasını yaparak Integra Uygulamasını indirin.

## Dağıtım/Ambalaj

Integra Adhesives yüzeyleme sektörü için özel olarak tasarlanmış önceden renklendirilmiş kartuş bazlı yapıştırıcılarda dünya lideridir. Benzersiz kartuş bazlı karıştırma ve dağıtım sistemimiz, etkili ve tutarlı renk uyumunu, hızlı üretimi ve daha az atık oluşumunu mümkün kılar. Surface Bonder S.S.A. 50 ml, 100 ml, 250 ml ve 500 ml'lik kartuşlarda sunulmaktadır.

## Gönderim Seçenekleri

Integra Adhesives ürünleri, Kuzey Amerika ile Avrupa genelinde ve dünyanın diğer bölgelerinde sunulmaktadır. Size yakın bir distribütörü bulmak için lütfen [www.integra-adhesives.com](http://www.integra-adhesives.com) adresini ziyaret edin.