

Integra Adhesives®

INTEGRA KLEBER

Perfekt abgestimmter Solid Surface Kleber,
Herstellung unsichtbarer Nähte nach Industriestandard



Surface Bonder S.S.A. ist ein perfekter Kleber zum Verbinden von Solid Surface und Verbundwerkstoff. Ausgezeichnete UV Resistenz, hohe Klebkraft und über 410 Farben perfekt angepasst zu allen Herstellerbereichen.

Surface Bonder S.S.A. bietet längere Topzeit – bis zu 14 Minuten Topzeit und die Reaktionszeit ist unter 30 Minuten.

Erhältlich in **50ml, 100ml, 250ml** and **500ml** Kartuschen!

INTEGRA KLEBER

Oberflächenkleber für Solid Surface und Composite Solid Surface

VORTEILE

410+ Farben
Hohe Festigkeit
längere Topfzeit
Reaktionszeit 20-30 Minuten
UV: Ausgezeichnet UV Resistenz
Frei von Epoxid – nicht als umweltschädlich eingestuft

AUFTRAGUNG

Verwendung in Innenräumen
mit Solid Surface und Composite Solid Surface:

- ✓ Decknähte
- ✓ Laminierungen
- ✓ Gehrungskanten

KONTAKT

TELEFON

+44 (0) 191 259 0033

FAX

+44 (0) 191 257 4525

EMAIL & WEB

EuropeSales@integra-adhesives.com
integra-adhesives.com/europe

Integra
Adhesives

Produktübersicht

Surface Bonder S.S.A. bietet eine nahtlose, perfekt farblich abgestimmte Oberfläche für Arbeitsplatten aus Solid Surface und Composite, die aus Acryl- und Polyestermischungen hergestellt sind. Ohne lange Topfzeiten, es ist perfekt für moderne Herstellungsmethoden von heute geeignet, während die gleiche schnelle Aushärtezeit beibehalten wird. Surface Bonder S.S.A. hat eine hohe Klebkraft, sodass es für Anwendungen, die dynamischen Belastungen ausgesetzt sind, wie z.B. integrierte Unterbauspülen, Schalen, Laminierung und Gehrung standhalten kann.

Surface Bonder S.S.A. erhalten schnelle, einfache und konsistente Ergebnisse für eine qualitätsgesicherte Installation.

Eigenschaften

Topfzeit	9-14 Minuten
Reaktionszeit	20-30 Minuten
Verarbeitungstemperatur	18°C-30°C* (65°F-85°F)
Viskosität – Kleber	4,000-10,000 cPs
Viskosität – Aktivator	8,000-12,000 cPs
Farb- Kleber	Verschiedene
Farb Aktivator	Farblos/ Durchsichtig
Mischungsverhältnis	10:1
Empfohlene Klebverbindung	0.05-1.00mm
Biegefestigkeit – Solid Surface	>27 MPa (N/mm²)
Lagerbeständigkeit	2 Jahre

* Anwendung unter 12°C (55°F) oder über 32°C (90°F) kann zu unvollständiger Aushärtung, Vergilbung und schlechter Haftfestigkeit führen

Farbanpassung

Integra Kleber sind in der gesamten Branche für hervorragende Farbabstimmungen bekannt. Unser Labor kombiniert die neueste Technologie und umfangreiches praktisches Wissen, um konkurrenzlose Farbübereinstimmungen zu erzielen. Kunden haben Zugriff auf eine große und ständig wachsende Farbpalette von der sie wählen können. Für genaue Farbabstimmungen für eine Vielzahl von Oberflächen besuchen Sie www.integra-adhesives.com/color-charts/ oder laden Sie den Integra App von [Apple App Store](#) oder [Google Play App Store](#) herunter, indem Sie nach Integra Kleber suchen.

Abgabe/Verpackung

Integra Kleber sind ein weltweit führender Anbieter von vorgefärbten Klebstoffen in Kartuschen, die speziell für die Oberflächenindustrie entwickelt wurden. Unser einzigartiges kartuschenbasierendes Misch- und Abgabesystem ermöglicht eine effiziente und konsistente Farbabstimmung, eine schnelle Produktionsleistung und geringen Abfall. Surface Bonder S.S.A. ist in 50ml, 100ml, 250ml und 500ml Kartuschen erhältlich.

Versandoptionen

Integra Kleber sind in Nordamerika, Europa und anderen Teilen der Welt erhältlich. Bitte besuchen sie www.integra-adhesives.com um einen Händler in Ihrer Nähe zu finden.