

Integra Adhesives®

SURFACE BONDER S.S.A.

Adhesivo para superficie sólida con el color perfecto para crear juntas invisibles según los estándares del sector.



Surface Bonder S.S.A es el adhesivo perfecto para unir superficies sólidas y materiales compuestos. Excelente resistencia a los rayos UV, gran resistencia de adherencia y más de 410 colores adaptados perfectamente a todas las gamas de los fabricantes.

Surface Bonder S.S.A ofrece tiempos de trabajo mayores, de hasta 14 minutos y el tiempo de adherencia es inferior a 30 minutos.

¡Disponible en cartuchos de **50 ml, 100 ml, 250 ml y 500 ml!**

SURFACE BONDER S.S.A.

Adhesivo de preparación de superficies para superficies sólidas y de materiales compuestos

VENTAJAS

410+ colours available
High strength
Longer working time
Fixture time 20-30 minutes
UV: Excellent UV resistance
Epoxy Free – Not classified as toxic to the environment

APLICACIONES

Indoor use with Solid Surface and Composite Solid Surface:

- ✓ Deck seams
- ✓ Laminations
- ✓ Mitred edges

CONTACTO

TELÉFONO

+44 (0) 191 259 0033

FAX

+44 (0) 191 257 4525

CORREO ELECTRÓNICO Y SITIO WEB

EuropeSales@integra-adhesives.com
integra-adhesives.com/europe

Integra
Adhesives

Generalidades del producto

Surface Bonder S.S.A proporciona un acabado con juntas invisibles y del mismo color para superficies sólidas y encimeras de material compuesto fabricadas con mezcla de acrílico y poliéster. Gracias a sus tiempos de trabajo mayores es perfecto para los métodos de fabricación modernos al tiempo que mantiene el mismo periodo de curado rápido. Surface Bonder S.S.A presenta una elevada resistencia de adherencia por lo que puede soportar aplicaciones sometidas a cargas dinámicas, tales como senos y tazas integrados, estratificados y en inglete.

Surface Bonder S.S.A le ofrece resultados rápidos, sencillos y consistentes para lograr instalaciones con garantía de calidad.

Características

Tiempo de trabajo	9-14 minutos
Tiempo de adhesión	20-30 minutos
Temperatura de trabajo	18°C-30°C* (65°F-85°F)
Viscosidad: adhesivo	4,000-10,000 cPs
Viscosidad: activador	8,000-12,000 cPs
Color: adhesivo	Diversos
Color: activador	Incoloro / translúcido
Relación de mezcla	10:1
Línea de adherencia recomendada	0.05-1.00mm
Resistencia a flexión: superficie sólida	>27 MPa (N/mm ²)
Tiempo de conservación	2 años

* Usar a temperaturas por debajo de 12 °C (55 °F) o superiores a 32 °C (90 °F) puede provocar un curado incompleto, amarilleamiento y una mala fuerza de adherencia

Concordancia de color

Integra Adhesives es conocida en todo el sector por su excelente unificación del color. Nuestro laboratorio combina la última tecnología y un amplio conocimiento práctico para producir combinaciones de color exactas sin rival. Los clientes pueden acceder a una gran paleta de colores en constante ampliación para poder elegir. Si

desea ver las combinaciones de color exactas en diferentes superficies, visite www.integra-adhesives.com/colour-charts/ o descargue la app de Integra de la [Apple App Store](#) o [Google Play App Store](#) después de buscar Integra Adhesives.

Dispensación/presentación

Integra Adhesive es líder mundial en adhesivos en cartuchos precolorados diseñados especialmente para la industria de la preparación de superficies. Nuestro exclusivo sistema de mezcla y dispensación de cartuchos permite una armonización del color eficaz y consistente, así como una gran productividad y bajo nivel de residuos. Surface Bonder S.S.A. está disponible en cartuchos de 50 ml, 100 ml, 250 ml y 500 ml.

Opciones de envío

Los productos de Integra Adhesives están disponibles en toda América del norte, Europa y otras muchas partes del mundo. Visite www.integra-adhesives.com para encontrar su distribuidor más cercano.