

# Integra Adhesives®

## SURFACE BONDER S.S.A.

Adesivo perfettamente abbinato per le superficie solide, per dare giunzioni invisibili secondo le norme dell'industria.



Surface Bonder S.S.A é l'adesivo perfetto per incollare la Superficie Solida con quella Composita. Eccellente resistenza UV, alta resistenza meccanica e più di 410 colori perfettamente abbinati alle gamme di tutti i produttori.

Surface Bonder S.S.A. offre un tempo aperto più esteso – fino a 14 minuti e con un tempo di presa di meno di 30 minuti.

Disponibile in Cartucce da **50ml, 100ml, 250ml e 500ml!**



50ml

100ml

250ml

500ml

# SURFACE BONDER S.S.A.

Adesivo per l'incollaggio delle superficie solide e composite

## ANTAGGI

410+ colori disponibili  
Alta resistenza  
Tempo aperto  
Tempo di presa 20-30 minuti  
UV: Eccellente resistenza UV  
Senza resina epossidica – Certificato non tossico per l'ambiente

## CAMPI DI APPLICAZIONE

Uso interno con Superficie Solida e Superficie Solida Composita:

- ✓ Giunzioni piani
- ✓ Laminazioni
- ✓ Bordi a taglio obliquo

## CONTATTI

### TELEFONO

+44 (0) 191 259 0033

### FAX

+44 (0) 191 257 4525

### E-MAIL & SITO WEB

EuropeSales@integra-adhesives.com  
integra-adhesives.com/europe

**Integra**  
**Adhesives**

## Descrizione del prodotto

Surface Bonder S.S.A. fornisce una finitura apparentemente senza giunzioni con colore abbinato per piani di lavori con superficie solida o composita, costruiti da miscele poliestere ed acriliche. Con tempi di posa più estesi, l'adesivo Surface Bonder S.S.A. è perfetto per i processi di produzione moderni, mentre mantiene una alta resistenza di giunzione, per cui riesce a sostenere le applicazioni soggetti a carichi dinamici, tipo i lavandini montati ed incorporati, i cassoni, la laminazione ed il taglio obliquo.

Surface Bonder S.S.A. vi darà dei risultati rapidi, facili e consistenti per una messa in opera di qualità garantita.

## Scheda Tecnica

Tempo aperto	9-14 minuti
Tempo di presa	20-30 minuti
Temperatura d'esercizio	18°C-30°C* (65°F-85°F)
Viscosità — Adesivo	4,000-10,000 cPs
Viscosità — Attivatore	8,000-12,000 cPs
Colore — Adesivo	Vari
Colore — Attivatore	Incolore/ranslucido
Rapporto miscela	10:1
Linea di giunzione consigliata	0.05-1.00mm
Resistenza alla flessione — Superficie Solida	>27 MPa (N/mm <sup>2</sup> )
Stoccaggio	2 anni

\* L'utilizzo a temperature sotto 12°C (55°F) o sopra 32°C (90°F) può risultare in un'essiccazione incompleta, l'ingiallimento ed in un'adesione insufficiente

## Abbinamento Colori

Integra Adhesives è il punto di riferimento per l'intera industria grazie al suo abbinamento per eccellenza dei colori. Il nostro laboratorio unisce l'ultima tecnologia con una ampia conoscenza pratica per produrre abbinamenti di colori senza rivali. I nostri clienti possono scegliere da una ampia tavolozza di colori in continua espansione.

Per abbinamenti di colore precisi su varie superficie, visitare

[www.integra-adhesives.com/color-charts/](http://www.integra-adhesives.com/color-charts/)

o scaricare l'App Integra da [Apple App Store](#) o da [Google Play App Store](#) cercando Integra Adhesives.

## Erogazione/Confezione

Integra Adhesives è al primo posto nel mondo delle cartucce di adesivi pre-colorati, creati appositamente per l'industria dei rivestimenti. Il nostro sistema unico di miscelazione e di distribuzione in cartuccia permette un abbinamento di colore efficace e consistente con una produzione rapida e basso spreco. Surface Bonder S.S.A. è disponibile in cartucce da 50ml, 100ml, 250ml e 500ml.

## Spedizione

I prodotti Integra Adhesives sono disponibili in tutto il Nord degli Stati Uniti, in Europa ed in molte altre parti del mondo. Per trovare un distributore vicino a voi, visitare [www.integra-adhesives.com](http://www.integra-adhesives.com)