

Integra Adhesives®

SURFACE BONDER ZERO

Yerinde Kalir
Gönye kesme için idealdir



Kuvars birleştirme yapıştırıcısı
Kuvars, doğal taş ve seramik
Sinterlinmiş materyaller
için farklı renk seçenekleri
Geniş gerçek beyaz seçkisi

Surface Bonder Zero, sarkma olmadan hem dikey hem de yatay olarak uygulanabilir. Bu ister laminasyon, ister gönye çalışması, ister sahada montaj olsun tezgah üstlerinin hızlı ve temiz bir biçimde tamamlanabilmesini sağlar. Yerinde kalan bu yapıştırıcı ile dikey duvar panelleri dahi birbirine eklenebilir.

Surface Bonder Zero'nun çalışma süresi 9-14 dakikadır ve hızlı, etkili oluşturma için 20-30 dakika içinde cilalanabilir.

SURFACE BONDER ZERO

Kuvars ve Doğal Taşların birleştirilmesi için sıfır sarkma yapan yapıştırıcı

AVANTAJLARI

Sıfır Sarkma
Damlama yapmaz.
Kirlenme yapmaz
Görünmeyen Birleşme Noktaları
Yüksek Güç
Yaygın substrat renkleri için önceden karıştırılmıştır
11-12 dakikalık çalışma süresi
20-30 dakikalık sabitleme süresi

UYGULAMALAR

Doğal Taş, Kuvars ve Kompakt Sinterlenmiş Yüzeyler üzerinde kapalı alanda kullanım

- ✓ Gönye kenarlar
- ✓ Üst birleşme noktaları
- ✓ Laminasyonlar
- ✓ Dikey uygulamalar

İLETİŞİM

TELEFON

+44 (0) 191 259 0033

FAKS

+44 (0) 191 257 4525

E-POSTA VE WEB

EuropeSales@integra-adhesives.com
integra-adhesives.com/europe

Integra
Adhesives

Ürüne genel bakış

Surface Bonder Zero, Doğal Taş, Kuvars ve Kompakt Sinterlenmiş yüzeyler için özel olarak geliştirilmiş, sarkma yapmayan, üstün kuvvetli ve performanslı bir yapıştırıcıdır. Etrafı kirlenmeden, montaj işlemlerinizi hızlandırın. Sıfır sarkma özelliği, koyduğunuz yerde kalacağı anlamına gelir; bu da Surface Bonder Zero'yu gönye kenarlar ve ince tezgah üstü levhalar için ideal bir ürün yapar. Ayrıca sahada üst birleşme noktası kurulumu gibi dikey uygulamalar için de idealdir.

Surface Bonder Zero görünürde birleşme noktası olmayan bir uygulama için sektördeki en popüler tasarımlara uygun birçok farklı renkte sunulur ve bu şekilde işçiliğiniz ile substratın estetiğini öne çıkarır

Characteristics

Özellik	Surface Bonder Zero
Çalışma Süresi	9 – 14 dakika
Sabitleme süresi	20 – 30 dakika
Çalışma Sıcaklığı	18°–30°C (65°–85°F)*
Viskozite — Yapıştırıcı	20,000 – 50,000 cps
Viskozite — Aktivatör	7,000 – 2,000 cps
Renk — Yapıştırıcı	Çeşitli
Renk — Aktivatör	Renksiz / Saydam
Karıştırma oranı	10:1
Recommended Bond Line	0.05-1.00mm
Eğilme Mukavemeti — Doğal Taş	>27 MPa (N/mm ²) / Substrat Hatası
Eğilme Mukavemeti — Kuvars	>27 MPa (N/mm ²) / Substrat Hatası
Eğilme Mukavemeti — Kompakt Sinterlenmiş Malzeme	>27 MPa (N/mm ²) / Substrat Hatası
Raf Ömrü	2 yıl

* 12°C (55°F) altı veya 32°C (90°F) üstü sıcaklıklarda kullanım, eksik sertleşmeye, sararmaya ve düşük birleştirme kuvvetine neden olabilir

Renk Uyumu

Integra Adhesives, sektörde renk uyumu konusunda üstün bir marka olarak tanınmaktadır. Laboratuvarlarımızda benzersiz renk uyumlarını sağlamak için en yeni teknolojiler ve uygulama konusundaki kapsamlı bilgilerimiz kullanılmaktadır. Müşterilere arasından seçim yapabilecekleri büyük ve her geçen gün genişleyen bir renk paleti sunulur. Farklı yüzeylerde doğru renk uyumu için www.integra-adhesives.com/color-charts/ adresini ziyaret edin veya [Apple App Store](#) or [Google Play App Store](#) b'da Integra Adhesives aramasını yaparak Integra Uygulamasını indirin.

Dağıtım/Ambalaj

Integra Adhesives yüzeyleme sektörü için özel olarak tasarlanmış önceden renklendirilmiş kartuş bazlı yapıştırıcılarda dünya lideridir. Benzersiz kartuş bazlı karıştırma ve dağıtım sistemimiz, etkili ve tutarlı renk uyumunu, hızlı üretimi

ve daha az atık oluşumunu mümkün kılar. Surface Bonder Zero, 250 ml'lik kartuşlarda sunulur.

Gönderim Seçenekleri

Integra Adhesives ürünleri, Kuzey Amerika ile Avrupa genelinde ve dünyanın diğer bölgelerinde sunulmaktadır. Size yakın bir distribütörü bulmak için lütfen www.integra-adhesives.com tadresini ziyaret edin.