

Integra Adhesives®

SURFACE BONDER ZERO

Der ultimative Quartz verbindungsklebstoff
Bleibt an ort und stelle Ekt für gehrungverbindungen



Erhältlich In Verschiedenen Farben
Für Quartz-, Naturstein- Und
Keramikwerkstoffen
Breite Auswahl Von Echten
Weisstönen

Surface Bonder Zero kann sowohl vertikal als horizontal angewendet werden, ohne zu verrutschen.

Dies ermöglicht die schnelle und saubere Montage der Arbeitsplatte, egal ob Laminierung oder Gehrungsverbindungen. Sogar vertikale Wandpaneele können mit unserem Klebstoff, der an Ort und Stelle bleibt, zusammengefügt werden. Surface Bonder Zero hat eine Topfzeit von 9 bis 14 Minuten und kann für eine schnelle und effiziente Montage bereits nach 20-30 Minuten poliert werden.

SURFACE BONDER ZERO

Null Absackung für Nähte von Quarz- und Natursteinen

VORTEILE

Null Absackung
Keine Tropfen. Keine Unordnung
Unsichtbare Nähte
Hohe Festigkeit
Vorgemischt für gängige
Subtraktfarben
11-12 Minuten Auftragszeit
20-30 Minuten Befestigungszeit

ANWENDUNG

Innenanwendung auf Naturstein, Quarz und Kompakt Sinteroberflächen

- ✓ Gehrungskanten
- ✓ Decknähte
- ✓ Laminierungen
- ✓ Vertikale Anwendung

KONTAKT

TELEFON

+44 (0) 191 259 0033

FAX

+44 (0) 191 257 4525

EMAIL & WEB

EuropeSales@integra-adhesives.com
integra-adhesives.com/europe

Integra
Adhesives

Produktübersicht

Surface Bonder Zero ist ein nicht verrutschender Klebstoff mit herausragender Festigkeit, der speziell für Naturstein, Quarz- und kompakte Kermamikoberflächen entwickelt wurde. Beschleunigen Sie Ihre Installationen ohne Aufwand. Die Kein-Verrutschen-Eigenschaften bedeuten, dass es genau dort bleibt, wo Sie ihn appliziert haben. Dadurch ist der Surface Bonder Zero ideal für vertikale Anwendungen wie die Installation von Deckfugen vor Ort. Es eignet sich auch hervorragend für vertikale Anwendungen wie die Installation von Decknähten in diesem Gebiet.

Surface Bonder Zero ist in verschiedenen passenden Farben erhältlich, welche den beliebtesten Designs der Branche entsprechen und für ein nahtloses Finish, das Ihre Handwerkskunst und die Ästhetik des Substrats im Mittelpunkt stehen.

Eigenschaften

Eigenschaften	Surface Bonder Zero
Topfzeit	9 – 14 Minuten
Reaktionszeit	20 – 30 Minuten
Verarbeitungstemperatur	18°–30°C (65°–85°F)*
Viskosität - Klebstoff	20,000 – 50,000 cps
Viskosität - Aktivator	7,000 – 2,000 cps
Farb – Klebstoff	Verschieden
Farb – Aktivator	Farblos / Durchsichtig
Mischverhältnis	10:1
Recommended Bond Line	0.05-1.00mm
Biegefestigkeit – Naturstein	>27 MPa (N/mm ²) / Substrat Fehler
Biegefestigkeit – Quarz	>27 MPa (N/mm ²) / Substrat Fehler
Biegefestigkeit – Kompaktes Sintermaterial	>27 MPa (N/mm ²) / Substrat Fehler
Lagerbeständigkeit	2 Jahre

* Anwendung unter 12°C(55°F) oder über 32°C(90°F) kann zu unvollständiger Aushärtung, Vergilbung und schlechter Haftfestigkeit führen

Farbanpassung

Integra Kleber sind in der gesamten Branche für hervorragende Farbabstimmungen bekannt. Unser Labor kombiniert die neueste Technologie und umfangreichstes praktisches Wissen, um konkurrenzlose Farbübereinstimmungen zu erzielen. Kunden haben Zugriff auf eine große und ständig wachsende Farbpalette von der sie wählen können. Für genaue Farbabstimmungen für eine Vielzahl von Oberflächen besuchen Sie www.integra-adhesives.com/color-charts/ oder laden Sie den Integra App von [Apple App Store](#) oder [Google Play App Store](#) herunter, indem Sie nach Integra Kleber suchen.

Abgabe/Verpackung

Integra Adhesives ist ein weltweit führender Anbieter von vorgefärbten Klebstoffen in Kartuschen, die speziell für die Oberflächenindustrie entwickelt wurden. Unser einzigartiges kartuschenbasiertes Misch- und Abgabesystem ermöglicht eine effiziente und konsistente Farbabstimmung, eine schnelle Produktionsleistung und geringen Abfall. Surface Bonder Zero ist in 215-ml- Kartuschen erhältlich.

Versandoptionen

Integra Kleber sind in Nordamerika, Europa und vielen anderen Teilen der Welt erhältlich. Bitte besuchen Sie www.integra-adhesives.com um einen Händler in Ihrer Nähe zu finden.