

Integra Adhesives®

SURFACE BONDER RAPID

Hızlı sertleşen, Yüksek kuvvetli
Birleştirme Yapıştırıcısı

Rapid ile...

Daha yüksek verimlilik daha kısa sertleşme süreleri

Yerinde kalma damlama veya kirlenme olmaz

Daha yüksek performans ince plakalarda daha kuvvetli birleşme noktaları

Daha sağlıklı stiren içermez



New!

Surface Bonder Rapid yapıştırıcı yüksek hacimli imalatlarda üretim çıktısını iyileştirmek için özel olarak geliştirilmiştir.

Yüksek kuvvetli, sarkma yapmayan formül, neredeyse tüm yüzey tasarımlarına uyacak şekilde bir dizi renkte sunulmaktadır.

SURFACE BONDER RAPID

Kuvars ve Doğal Taşların birleştirilmesi için hızlı sertleşen, sıfır sarkma yapan yapıştırıcı

AVANTAJLARI

Hızlı sertleşme
4-8 dakikalık çalışma süresi 10-16 dakikalık sabitleme süresi
Sarkma yapmayan formül
Damlama yapmaz. Kirlenme
Yapmaz Görünmeyen Birleşme
Noktaları Yüksek Güç
Yaygın substrat renkleri için
önceden karıştırılmıştır

UYGULAMALAR

Doğal Taş, Kuvars ve Kompakt Seramik ve Porselen üzerinde kapalı alanda kullanım

- ✓ Gönye kenarlar
- ✓ Üst birleşme noktaları
- ✓ Laminasyonlar
- ✓ Dikey uygulamalar

İLETİŞİM

TELEFON

+44 (0) 191 259 0033

FAKS

+44 (0) 191 257 4525

E-POSTA VE WEB

EuropeSales@integra-adhesives.com
integra-adhesives.com/europe

Integra
Adhesives

Ürüne genel bakış

Yüksek hacimlerle çalışan atölyelerde, daha hızlı ürünlerin kullanılması gerekir! Surface Bonder Rapid, imalat atölyenizin en üst düzeyde verimlilikle çalışmasına devam etmesi için benzer ürünlerin yarısı kadar sürede sertleşecek şekilde özel olarak geliştirilmiştir. Sarkma yapmayan formül ile ürün uyguladığınız yerde durur; dolayısıyla damlama, kirlenme veya israf olmaz. Bu da Surface Bonder Rapid'i gönye kenarlar ve dikey uygulamalar için ideal bir ürün haline getirmektedir. Surface Bonder Rapid yüksek kuvvetli bir ürün olduğundan daha kuvvetli yapıştırıcıların nihai yüzey kurulumuna kuvvet kattığı ince plakalarda daha iyi bir performans sunar.

Doğal Taş, Kuvars, Kompakt Seramik ve Porselen yüzeyler için geliştirilmiş olan Surface Bonder Rapid, birden fazla yapıştırıcıyı stoklama ihtiyacını ortadan kaldırır; bu şekilde karmaşıklığı, tedarik maliyetlerini ve hata ya da yeniden işleme risklerini azaltabilirsiniz.

Özellikler

Özellik	Surface Bonder Rapid
Çalışma Süresi	4-8 dakika
Sabitlenme Süresi	10-16 dakika
Çalışma Sıcaklığı	18°C-30°C (65°F-85°F)*
Viskozite-Yapıştırıcı	20,000 – 50,000 cps
Viskozite-Aktivatör	8,000-12,000 cps
Renk-Yapıştırıcı	Çeşitli
Renk-Aktivatör	Renksiz / Saydam
Karıştırma Oranı	10:1
Eğilme Mukavemeti - Granit	>27 / MPa (N/mm ²)
Eğilme Mukavemeti - Kuvars	>27 / MPa (N/mm ²)
Eğilme Mukavemeti - Kompakt Sinterlenmiş Malzeme	>27 / MPa (N/mm ²)
Raf Ömrü	2 yıl

* 12°C (55°F) altı veya 32°C (90°F) üstü sıcaklıklarda kullanım, eksik sertleşmeye, sararmaya ve düşük birleştirme kuvvetine neden olabilir

Renk Uyumu

Integra Adhesives, sektörde renk uyumu konusunda üstün bir marka olarak tanınmaktadır. Laboratuvarlarımızda benzersiz renk uyumlarını sağlamak için en yeni teknolojiler ve uygulama konusundaki kapsamlı bilgilerimiz kullanılmaktadır. Müşterilere arasından seçim yapabilecekleri büyük ve her geçen gün genişleyen bir renk paleti sunulur. Farklı yüzeylerde doğru renk uyumu için www.integra-adhesives.com/color-charts/ adresini ziyaret edin veya [Apple App Store](#) adresini ziyaret edin veya [Google Play App Store](#) 'da Integra Adhesives aramasını yaparak Integra Uygulamasını indirin.

Dağıtım / Ambalaj

Integra Adhesives yüzeyleme sektörü için özel olarak tasarlanmış önceden renklendirilmiş kartuş bazlı yapıştırıcılarda dünya lideridir. Benzersiz kartuş bazlı karıştırma ve dağıtım sistemimiz, etkili ve tutarlı renk uyumunu, hızlı üretimi ve daha az atık oluşumunu mümkün kılar. Surface Bonder Rapid, 250 ml'lik kartuşlarda sunulur.

Gönderim Seçenekleri

Integra Adhesives ürünleri, Kuzey Amerika ile Avrupa genelinde ve dünyanın diğer bölgelerinde sunulmaktadır. Size yakın bir distribütörü bulmak için lütfen www.integra-adhesives.com adresini ziyaret edin.